

SERIES
MF 4700
MF 5700

75 - 105 cv



MASSEY FERGUSON



MASSEY FERGUSON

Un mundo de experiencias. Trabajando con usted.

SERIES MF 4700 y MF 5700



	MF 4707	MF 4708	MF 4709	MF 5710
DESEMPEÑO				
Potencia del motor @ 2000 rpm - cv (SAE J1995)	75/56	83/63	95/71	105/77
Potencia máxima TDF - cv (kW)	64 (47)	72 (53)	79 (58)	85 (63)
Potencia de Toma de Fuerza - cv (kW)	64/47	72/53	79/58	85/63
Torque máximo @ 1500 rpm - Nm	312	347	355	410
MOTOR				
Modelo del motor	AGCO Power			
Cilindrada - Litros	3			
Cilindrada - cm3	3300			
Aspiración	Turbo Intercooler			
TRANSMISIÓN				
Tipo	Sincronización 12 x 12 / 8 x 8* / 24 x 24**			Sincronización 12 x 12 / 24 x 24**
Reversor	Electro-Hidráulica Mecanica			
Embrague	Multidisco Húmedo			
Accionamiento	Electro-Hidráulica			
EJES				
Tipo Delantero / Trasero	4 x 2* / 4 x 2 TDA - Flange			
Accionamiento	Electro-Hidráulica			
Reducción final	Epicíclica			
Bloqueo del diferencial	Electro-Hidráulica			
TOMA DE FUERZA				
Tipo	Electro Hidráulico			
Rotación nominal TDF - rpm	540-540 / 540E*			
Rotación de motor TDF - rpm	1560 (540E) / 1920 (540)			
SISTEMA DE DIRECCIÓN				
Tipo	Hidrostática			
LEVANTE DE TRES PUNTOS				
Control	Eléctrico			
Capacidad de levante - kgf	3000		4300	
Funciones del control eléctrico	Intermix Al acoplar implementos pesados de 3 puntos, observa límite de carga de los neumáticos			
SISTEMA HIDRÁULICO				
Control remoto	Independiente			
Tipo	Independiente			
Bomba	Engranaje			
Número de válvula	2 / 3			
Flujo máximo - l/min	65		57 / 98	
Presión máxima - bar (kgf/cm2)	200 (204)			
RODADO				
Trasero / Delantero	18,4 -30 R1 / 12,4 - 24 R1		18,4 -34 R1 / 14,9 - 24 R1	
	13,6 - 38 R1 DUAL / 12,4 - 24 R1		23,1 - 30 R1 / 14,9 - 26 R1	
			18,4 - 30 R1 / 12,4 - 24 R1	
			13,6 - 38 R1 Dual / 12,4 - 28 R1	

	MF 4707	MF 4708	MF 4709	MF 5710
FRENOS DE SERVICIO				
Tipo	Multidisco Húmedo			
Accionamiento	Hidráulico			
FRENO DE ESTABLECIMIENTO				
Tipo	Freno de mano mecánico			
CAPACIDAD				
Tanque de combustible - Litros	170 Plataformado / 153 Cabinado			
TROCHA				
Delantera - mm	1118 / 2000			
Trasera - mm	1329 / 2349			
Ancho externo trasero - mm	1925			
OPCIONAL				
	Super Creeper / Telemetría / para-lamas delanteros			
Tablero de velocidades				
Rotación del motor	2200			
Neumáticos	18,4 - 30 R1			
Avance / Retroceso	Marchas	Velocidad	Redictor de velocidades	
	L1	1,2	0,1	
	L2	2,9	0,2	
	L3	4	0,3	
	L4	5,5	0,4	
	L5	7,7	0,6	
	L6	9,3	0,7	
	H1	3,5	0,3	
	H2	8,2	0,6	
	H3	11,3	0,8	
	H4	15,7	1,1	
	H5	21,8	1,6	
	H6	26,3	1,9	
PESOS Y DIMENSIONES				
Peso máximo con lastre - Kg	4125	4675	5225	5850
Longitud total - mm	4067		4305	
Altura total - mm	2537		2637	
Distancia entre ejes - mm	2250		2430	
Altura libre - mm	460		480	
AGRICULTURA DE PRECISIÓN				
Telemetría	AgCommand Ready			
* Dimensiones se aplican a los modelos cabinados / Consulte Disponibilidad / ** Con Creeper				

MASSEY FERGUSON es una marca mundial de la AGCO.

Realizamos todo el esfuerzo para asegurar que la información en esta publicación sea la más exactas y actualizada posible. Sin embargo puede contener inexactitudes, errores u omisiones involuntarios, y las especificaciones pueden sufrir Modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las fotos son ilustrativas y pueden diferir de los productos finales. Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas con el Concesionario antes de toda compra. Código: **0480 6678** / Ene. 2020