

SEGADORA
ACONDICIONADORA
M 936 TC



MONTECOR
Tecnología simple, segura y eficiente.

SEGADORA ACONDICIONADORA M 936 TC

Industrias Montecor SRL incorpora la Segadora Acondicionadora a discos de arrastre, con lanza de tiro central destinada al profesional de la agricultura.

Construcción modular asegurando máxima confiabilidad y simple mantenimiento. Un equipo con óptima maniobrabilidad, movilidad y productividad, para satisfacer todas las necesidades.

El sistema de Lanza (timón) de Tiro Central le otorga cualidades inigualables. La lanza puede ser localizada hidráulicamente a ambos lados, logrando un segado independiente del lado en el cual se trabaja.

Grupo giratorio delantero (balancín pivotante articulado - Girodyne) incorporado, lo que permite optimizar los ángulos de trabajo bajo cualquier circunstancia (sin necesidad de junta homocinética). De serie se presenta para aplicaciones con PTO 540 rpm y 1000 rpm gracias a su caja dúplex-reversible y su adaptabilidad de barra cardánica. Solamente invirtiendo la caja logramos operar con ambos regímenes.

OPTIMO SEGADO

- Posición hidráulica del timón para ambos lados.
- Barra de corte de excelente calidad.
- Sistema de corte flotante.
- Altura de corte homogénea.
- Tipo constructivo, robusto, asegurando larga vida útil.
- Funcionamiento suave. Protecciones incorporadas.

Accionamiento Rolos

Cinemática mediante caja de engranajes.



Luces transporte
De posición, baliza y giro ubicados en la parte trasera del equipo.



Movilidad grupo segado - acondicionador
Robusto con excelente técnica de elevación, suspendido de forma completamente móvil.



Acceso

Fácil y óptimo acceso a las diferentes partes de la máquina.



Caja de Rolos

Generando despeje del suelo. Facilitando el trabajo. Acción hidráulica.



Barra de corte

Segado limpio y regular gracias a la superación optimizada de los recorridos de las cuchillas.



Acondicionador

Especialmente diseñada para acondicionar alfalfas y demás leguminosas de estructura frágil y delicada.



Rueda libre y limitador de torque

La barra de mando principal presenta un sistema de seguridad para absorber el momento inercial de la barra de corte.



Girodyne

Grupo giratorio delantero incorporado. Optimiza los ángulos de trabajo bajo cualquier circunstancia.

Optima calidad en acondicionamiento de forrajes



Lanza tiro central

El diseño de equipo de arrastre con tiro central, la vuelve rápida, ágil, versátil y productiva bajo cualquier condición de trabajo.

SEGADORA ACONDICIONADORA M 936 TC

EQUIPO DE LANZA CENTRAL, DISEÑADO PARA CUMPLIR CON LAS ALTAS EXIGENCIAS DEL TRABAJO.

ROBUSTEZ, SUAVIDAD DE MARCHA Y ADECUADA ADAPTACIÓN AL SUELO. PENSADA PARA GRANDES PRESTACIONES.



MONTECOR

Argentina



INDUSTRIAS MONTECOR S.R.L.

Ruta Prov. Nº 6 Km. 201.5 (2589) Monte Buey / Córdoba / Argentina

Tel.Fax +54 (03467) 470386 / 470245 / 472116 / 472376

e-mail: info@industriasmontecor.com.ar - montecor@nodosud.com.ar

www.industriasmontecor.com.ar

» Especificaciones técnicas

CHASIS	Diseño eje de rotación central.
Ancho de corte	3690 mm
Ancho total	3930 mm
Longitud total	7490 mm
Longitud de huella	3360 mm
Peso	2930 kg
Flotación del cabezal	Radial y vertical
Neumáticos	11 L x 16
Lanza	Pivot central
SISTEMA DE CORTE	A discos con cuchillas
Diseño de barra de corte	A engranajes en baño de aceite con estructura exterior de protección. Sistema modular.
Altura de corte	32 a 76 mm
Número de discos	9
Número de cuchillas (reversibles)	18 (2 por discos)
Velocidad de discos	2952 RPM
Velocidad golpeo de cuchillas	290 km/h (80,55 m/seg)
Cuchillas	Oscilante, reversibles
Ajuste ángulo barra corte	Mecánico
Deflectores formadores andanas	Regulable
DESCARGA DE MATERIAL	
Ancho de salida	2320 mm
Andana	1000 - 2320 mm
SISTEMA ACONDICIONADOR	
Tipo	Rodillos de caucho acanalado - Cant.: 2
Material	Caucho
Rodillo superior	212 mm
Rodillo inferior	212 mm
Longitud	2760 mm
Régimen de giro	984 RPM
Mando	Caja de engranajes - Correas SPB
Intensidad Acondicionado	Regulable manualmente
SISTEMA DE ENGANCHE	De arrastre
TRACTOR	
Potencia	80 Kw (110 Hp)
Toma de potencia	540 rpm - 1000 rpm
Sistema hidráulico	1 Salida DE para desplazamiento lanza / 1 salida DE para subir y bajar.
Transmisión	Barra de mando con RL (Rueda libre) y Limitador de torque automático.
LUCES DE SEÑALIZACION	Equipamiento estandar
EQUIPAMIENTO OPCIONAL	Patines de corte alto - Revestidos con material antidesgaste.