

### MEZCLADOR Y DISTRIBUIDOR DE RACIONES MIXER HORIZONTAL TROZADOR H14/1 MR CUT







### » Medidas generales - DIMENSIONES (mm)

2350	F	1250
620	G	7300
2245	Н	4600
3050	Peso Total (Kg)	4960
775		
	620 2245 3050	620 <b>G</b> 2245 <b>H</b> 3050 Peso Total (Kg)

### » Especificaciones técnicas

Capacidad	14 m³ (volumen caja mezcladora)	
Carga admisible	6000 kg	
Eje de ruedas	1 solo eje con 2 ruedas	
Rodado	600 / 50 - 22,5 16 Telas - Alta flotación	
Llantas	20"x22.5" (centro 8 agujeros tipo MB)	
Accionamiento	Mediante reductor epicicloidal con caja incorporada	
	Toma de fuerza tractor - 540 RPM MAX	
Potencia requerida	120 HP (Dato estimativo)	
Sistema de mezclado	A través de tres sinfines a paletas	
Construcción tolva	Espesor piso 5/16" (reforzado)	
Tiempo de mezclado	4 - 6 minutos	
Sistema de comando	Doble circuito hidráulico: 1. A través de la válvula selectora se	
	acciona la puerta de descarga o el pliegue de batea.	
	2. Acciona el motor orbital que tracciona la batea	
Sistema de descarga	A través de dos sinfines accionados por motor hidráulico orbital	
Sistema de seguridad	Perno fusible barra de mando.	
Tiempo de descarga	Regulable. Mínimo 5 minutos.	
Altura de descarga	Mínima: 755 mm	
	Máxima: 1255 mm	
Accesorios opcionales	<ul> <li>Placas imantadas transportador lateral.</li> </ul>	
	Balanza electrónica.	
	· Lona.	







La simplicidad de su diseño y movimientos le otorgan seguridad en el funcionamiento y mínimo mantenimiento.



Cuchillas en sin fin inferior. El Sinfín Inferior a Paletas estampadas con cuchillas tipo Fluted y contracuchillas, genera el proceso de trozado de las fibras lográndose el objetivo buscado.



Como opcional cuenta con balanza electrónica que permite a través de las distintas variedades de fórmulas para carga y descarga, realizar un óptimo aprovechamiento de los alimentos.



Para la descarga cuenta con un transportador lateral de doble sinfín accionado hidráulicamente que permite una alimentación constante y uniforme. Un juego de placas imantadas (opcionales) le aseguran la retención de partículas metálicas (clavos, alambres, etc.).



# Accionamiento Conformado con un reductor epicicloidal con caja incorporada como componente principal que acciona el Mixer. Es la adopción de una buena Tecnología Mecánica con la cual tenemos buenas ventajas operativas.



PROCESA FIBRA LARGA PROVENIENTE DE FRACCIONES DE ROLLO O MEGAFARDO

## Plataforma Frontalmente el equipo muestra una plataforma amplia, que permite al operador llegar a la parte superior de la tolva para visualizar estados generales de TMR.

#### INDUSTRIAS MONTECOR S.R.L.

Ruta Prov. Nº 6 Km. 201.5 (2589) Monte Buey / Córdoba / Argentina - Tel.Fax +54 (03467) 470386 / 470245 / 472116 / 472376 e-mail: info@industriasmontecor.com.ar - montecor@nodosud.com.ar - www.industriasmontecor.com.ar