



# VG300

DESMALZADORA DE ARRASTRE





# VG300

## DESMALIZADORA DE ARRASTRE

### FICHA TÉCNICA

**Accionamiento:** Toma de fuerza del tractor 540 rpm.

**Potencia:** Mínima requerida 60 hp.

**Bastidor:** Totalmente construida con tubos rectangulares de acero SAE 1010, soldados eléctricamente con sistema MAG-MIG, bajo atmósfera controlada.

**Ancho de Corte:** 2950 mm, posee dos rotores con 2 cuchillas móviles doble filo para hilerar ó 4 cuchillas para desmalezar (2 articuladas y 2 fijas).

**Altura de Corte:** Regulable por cilindro hidráulico standard de 3" con control remoto desde el tractor o por crিকে de accionamiento manual de 30 a 40 mm.

**Acople al Tractor:** Es de tipo lateral, tractor y máquina no pisan la hilera.

**Transmisión:** Caja en escuadra de engranajes cónicos de Acero SAE 8620 tratados térmicamente y desde ésta a los rotores mediante correa plana de 127 x 9123 mm.

**Rodados:** 3 de 6.00 x 16 (sin cubiertas). Mediante sencilla operación se coloca en posición de transporte.

**Accesorios:** Peine triturador, pantallas y hélices para hilerar. Lanza de transporte.

**Opcionales:** Cilindro y mangueras. Cubiertas. Patín de apoyo.

DIMENSIONES TRANSPORTE			DIMENSIONES TRABAJO		
LARGO	ANCHO	ALTO	LARGO	ANCHO	ALTO
5700 mm	2600 mm	2600 mm	3400 mm	4350 mm	1080 mm

**ANCHO DE CORTE: 2950 mm**

**RODADO: 6.00 x 16 sin cubiertas**



### VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. Las Varillas (5940). Córdoba. Rep. Argentina  
Tel./Fax: +54 (3533) 421968 / 422011. Ventas: +54 (3533) 422545  
E.mail: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar / ventas@grosspal.com



YouTube /Grosspal Oficial  
OBSERVÁ NUESTROS EQUIPOS TRABAJANDO

