

Máquinas agrícolas & Remolques

OMBU

usted nos conoce

>> Desmalezadora Hileradora DHO 3000

**MANTIENE SU CAMPO
EN PERFECTO ESTADO**

- Cuchillas fijas y móviles
- Regulación de posición de cuchillas
- Regulación mecánica de altura
- Gran solidez estructural



Industria Argentina 100%



Mejor relación precio/calidad



Atención personalizada



Unidad de exportación

» Desmalezadora Hileradora DHO 3000



» ESPECIFICACIONES TECNICAS

Chasis: de estructura tubular, reforzado.

Rodado: (3) cubiertas 650 x 16. Tren delantero montado sobre crapodina, permitiendo un giro ágil y liviano de 360°.

Ancho de trabajo: 3 metros.

Transporte longitudinal: 2,40 metros.

Accionamiento: por toma de fuerza del tractor, con barra de mando protegida y transmisión a correa plana tipo sinfín.

Brazo porta cuchilla: (2) desplazados, permiten efectuar cortes de cobertura total. Montados sobre rodillos cónicos ajustables, con engrase superior e inferior y tapa cubre retén reforzada.

Cuchillas: dos fijas para triturado y dos móviles para desmalezado, con registro para regulación de cobertura de corte. Realizadas en material SAE 1010 con puntera cambiabile de acero 1045/1050 cementado que permite su autoafilado.

Regulación de altura: de 20 a 470 mm. Accionado por cilindros hidráulicos estándar (no incluidos en el valor de la máquina).

Regulación mecánica de posición de cuchillas: permite accionar la posición de los brazos portacuchillas para poder controlar el ángulo del plano de corte.

Patin nivelador: abulonado al chasis.

Peso: 1200 kg.

POSICION DE TRANSPORTE

DHO 3000

» POSICION DE TRABAJO



» POSICION DE TRANSPORTE



Mando cardánico.



Cuchilla de corte.



Salida de corte.

Area Industrial (2505) Las Parejas - Sta. Fe - Argentina / TelFax: 03471-471027 Rotativas / info@maquinasombu.com.ar
Dpto. de ventas: 0 800 888 OMBU / ventas@maquinasombu.com.ar / www.maquinasombu.com.ar