

FERTILIZADORA AUTOPROPULSADA

5000 LITROS DE CAPACIDAD
PRECISIÓN Y CALIDAD

OMBU

Máquinas agrícolas & Remolques

Con sistema de fertilización:

YOMEL



GESTION
DE LA CALIDAD

ISO 9001:2007 / ISO 14001:2004



OMBU

FERTILIZADORA AUTOPROPULSADA
5000 L DE CAPACIDAD

F-5000

Presentamos la nueva Fertilizadora Autopropulsada F-5000. Un equipo versátil de gran capacidad de carga que permite aplicar a dosis fija o variable fertilizantes granulados, enmiendas en polvos y semillas realizando una labor uniforme y precisa para la nutrición de cultivos y pasturas.

Posee una tolva totalmente abulonada construida en acero Inoxidable altamente resistente a la acción abrasiva de los fertilizantes.



Sistema de distribución Bidisco con paletas móviles para ajuste del perfil de distribución completamente construido en acero inoxidable



Depósito de aceite y radiador.



Sistema de guiado satelital.



Lona cobertora enrollable con sistema de plegado y arcos para mantener intacta la calidad del producto a aplicar.



Equipamiento de electrohidráulico para realizar aplicaciones a dosis variable.



Rejillas interiores y protección para granulados. Protección en Sombrero Chino para polvos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad volumétrica: 5000 Litros.
Capacidad máxima de carga : 6000 Kg.
Alto: 4,10 m.
Largo total: 7,70 m.
Ancho: 3,20 m.
Altura de los discos: 2,10 m.
Trocha: 2,62 m.
Rodado: Se puede equipar con rodado 12,4 x 36" o 12,4 x 46".
Despeje: Con rodado 12,4 x 36": 1,40 m. Con rodado 12,4 x 46": 1,55 m.

Chasis:
Robusto y totalmente abulonado permite una mayor torsión al equipo.

Motor:
Deutz BF6L 913 de 6 cilindros turbo sobrealimentado de 170 HP postenfriado.

Dirección Hidráulica:
Compuesta por una bocha de dirección marca Venturi 3160 y un cilindro de doble dirección que posibilita un control cómodo y seguro de los movimientos del equipo.

Frenos:
El sistema de frenado con frenos a disco y mordazas en sus 4 ruedas.

Trompa:
Construida en PRFV. El diseño de capot proporciona comodidad y sencillez para acceder rápidamente al motor a la hora de realizar tareas de mantenimiento o reparación.
Está equipada con 6 faros, que sumados a los de la cabina brindan una perfecta iluminación nocturna.

Cabina:
Fabricada en estructura metálica y PRFV.
Equipada con palanca de cambio mecánica tipo secuencial, columna de dirección regulable, consola de mando hidráulico, iluminación con 6 faros en su parte superior delantera, baliza giratoria, butaca con cinturón de seguridad y suspensión neumática, asiento para acompañante, sistema de espejos de doble visión, radio AM/FM con reproductor de CD y Mp3 con control remoto, heladera a 12 v.

Tolva:
Totalmente abulonada construida en acero Inoxidable altamente resistente a la acción abrasiva de los fertilizantes.
Velocidad de trabajo: Hasta 25 Km/h.
Adaptación a Balanza Electrónica.

Sistema de fertilización Yomel.



0800 888 OMBU
WWW.MAQUINASOMBU.COM.AR

FACEBOOK.COM/OMBULASPAREJAS | YOUTUBE.COM/OMBULASPAREJAS